VA 虚拟应用管理系统

VA 虚拟应用管理平台发布应用程序

陕西益和信息技术开发有限责任公司

2010年12月

目录

应用程序说明	
应用程序	
发布应用程序	4
发布虚拟应用	4
发布文档	8
发布内容	

应用程序说明

应用程序是指为了完成某项或某几项特定任务而被开发运行于操作系统之上的计算机程序。 于 VA 系统中,将应用程序分为了虚拟应用,虚拟 Web 应用,虚拟桌面,虚拟文件夹,文 档,内容几大类,有助于管理者和使用者更快速方便的找寻使用应用程序。 发布应用程序即将该应用程序交付于管理员允许的本机或非本机用户可以访问。

应用程序

应用程序界面如下,已发布的应用程序会于该页面显示,可对发布的应用程序进行删除,查 看属性等动作。



发布应用程序

发布虚拟应用

1.点击新增,选择虚拟应用



2. 进入发布虚拟应用程序界面,

🥺 ¥太控制台	ì						
应用集群	虚拟应用					×	
日園应用	_ 应用 用户及	8用户组					
E.≣î	类型	虚拟应用程序			☑ 有效	肉枝	●新摘●
- <u>.</u> ,	名称					62747	
1 🗄 🍐	描述				•	选择图标	
		[透		ネ是否	下移
	起始目录				シケジョ		删除
	应用程序				心叶豆水	使用	
〕 ↓ □ □ □ □ □ = 重群	命令行参数						(m)_
□ ■ 無可							
		⊙ 与桌面融合(无缝)			🗌 限制服务器	实例数 🔍 🗘	
	屏幕模式	○ 按客户机屏幕百分比	比例值 100 🌻 %		🗌 限制用户实的	列数 0 🗘	
		○ 自定义宽和高	宽 800 🗘 px 高 600	¢ рх	🗌 限制集群实的	列数 0 🗘	
		□启动时最大化					
	文件后缀关	联				•••	
	自动登录	未启用				设置	
					确知	፪ 取消	
🏄 开始 📗 🧃	🧃 🚱 🥹 📗	🮯 VA控制台) 🚋 (💽 🖁	10:13
🚧 ¥太控制台	Ì						- D ×
⋈ ४४.控制台 应用集群	, 虚棋应用					×	
 ✓ VA控制台 应用集群 □ <u>□</u> 应用 	<u> 虚拟</u> 应用 <u> 应用</u> 用户及	明户组				×	
	を <u> 虚観</u> を用 <u> 反用</u> 用 戸 奏型	開戶組			▼有效	×	
	虚拟应用 应用 用户及 类型 名称	用户组 虚拟应用程序			☑ 有效	<u>×</u> 图标	<u>_</u> □>
	虚視应用 反用 用户及 类型 名称 描述	2用户组 虚拟应用程序			☑有效	图标	_□× 新増 ▼ 上移
	<u>度</u>視 应用 「应用 用 户 及 类型 名称 描述	用户组 虚拟应用程序			☑ 有效	×	_□× 新増 ▼ 上移 下移
	<mark>虚拟应用</mark> □应用 用户及 类型 名称 抽还 起始目录	用户组 虚拟应用程序			☑有效	× 图标 选择图标	_□> 新増 ▼ 上移 下移
	<u> 虚</u>拟应用 <u> 回</u> 用 用户及 类型 名称 描述 起始目录 应用程序	用户组 虚拟应用程序			☑ 有效	× 图标 选择图标 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_□× 新增 ▼ 上移 册除
	虚拟应用 □应用 用户页 类型 名称 · 描述 起始目录 · 应用程序	用户组 虚拟应用程序			 ✓ 有效 <	×	_□> 新増 上移 冊除 属性
	虚拟应用 原用 用户J 英型 名称 描述 起始目录 应用程序 命令行参数	用户组 虚拟应用程序			 ✓ 有效 	× 图标 选择图标 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_□> 新増 ▼ 上移 册除 属性
	<u> 虚</u>拠应用 <u> 回用</u> 用户及 类型 名称 描述 起始目录 应用程序 命令行参数	(用户组 虚拟应用程序			 ✓ 有效 □ 日教服务器 		_□> 新増 上移 下移 删除 属性
	<u> 虚</u>拟应用 <u> 回</u> 用 用户及 类型 名称 描述 起始目录 应用程序 命令行参数 屏幕模式	 用户组 虚拟应用程序 □ <li< td=""><td>比例值 100 🗘 %</td><td></td><td> ✓ 有效 □ 限封服务器 □ 限封服务器 </td><td>× 图标 选择图标 ・・・・ 文例数 0 二 列数 0 二</td><td>_□× 新増 上移 服除 属性</td></li<>	比例值 100 🗘 %		 ✓ 有效 □ 限封服务器 □ 限封服务器 	× 图标 选择图标 ・・・・ 文例数 0 二 列数 0 二	_□× 新増 上移 服除 属性
	<u>虚拟应用</u> 应用 用户万 类型 名称 通述 起始目录 应用程序 命令行参数	用户组 虚拟应用程序 □ □ □ ○ 与桌面融合(无缝) ○ □	比例值 100 ♀ % 窓 800 ♀ □x 斎 600		 ▼ 有效 ● 有效 ● 限考/服务器: ● 限制規序实: ● 限制集群实: 	× 田标 送择图标 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_□> 新増 上移 冊除 属性
	些 些 也 应用 用 户 类型 名称 描述 起始目录 应用程序 命令行参数	 用户组 虚拟应用程序 回 与桌面融合(无缝) び客户机屏幕百分比 自定义宽和高 	比例值 100 ÷ % 宽 800 ; px 高 600		 ▼ 有效 ■ 有效 ■ 限剰服务器 ■ 限剰用户实 ■ 限制集群实 	× 图标 选择图标 … 平例数 0 ÷ 列数 0 ÷	 □ > 新増 上移 下移 删除 風性
	<t< td=""><td>○ 与桌面融合(无缝) ○ 与桌面融合(无缝) ○ 按客户机屏幕百分比 ○ 自定义宽和高 □ 启动时最大化</td><td>比例值 100 章 % 宽 800 章 px 高 600</td><td></td><td> ✓ 有效 □ 限考服务器 □ 限制用户实 □ 限制集群实 </td><td>× 田标 進择图标 文例数 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td><td>_□ > 新増 ▼ 上移 册除 属性</td></t<>	○ 与桌面融合(无缝) ○ 与桌面融合(无缝) ○ 按客户机屏幕百分比 ○ 自定义宽和高 □ 启动时最大化	比例值 100 章 % 宽 800 章 px 高 600		 ✓ 有效 □ 限考服务器 □ 限制用户实 □ 限制集群实 	× 田标 進择图标 文例数 、 、 、 、 、 、 、 、 、	_□ > 新増 ▼ 上移 册除 属性
	 虚拟应用 <u> 一</u> <u> 一</u> <u> 一</u> <u> 一</u> <u> 一</u> <u> 一</u> <u> </u> <u> 一</u> <u> </u>	用户组 虚拟应用程序	比例值 100 章 % 宽 800 章 px 高 600		 ▼ 有效 ● 限兼/服务器 ● 限制用户实 ● 限制集群实 	× 图标 选择图标 文例数 り 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	-□× 新増 上移 所移 删除 属性
	<t< td=""><td> 用户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 回 与桌面融合(无缝) ● 与桌面融合(无缝) ● 白泉面融合(无缝) ● 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ● 議員 </td><td>比例值 100 ÷ % 宽 800 ; px 高 600</td><td>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</td><td> ✓ 有效 □ 限兼/服务器: □ 限制用户实 □ 限制集群实 </td><td>× 田标 选择图标</td><td>_□ > 新増 ▼ 上移 册除 属性</td></t<>	 用户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 回 与桌面融合(无缝) ● 与桌面融合(无缝) ● 白泉面融合(无缝) ● 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ● 議員 	比例值 100 ÷ % 宽 800 ; px 高 600	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	 ✓ 有效 □ 限兼/服务器: □ 限制用户实 □ 限制集群实 	× 田标 选择图标	_□ > 新増 ▼ 上移 册除 属性
	虚拟应用 应用 用户及 类型 名称 通知 通述 起始目录 应用程序 命令行参数 屏幕模式 文件后缀关 自动登录	 用户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 回目 ● 与桌面融合(无缝) ● 安客户机屏幕百分比 ● 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ● 議員 ● 目定义宽和高 	比例值 100 \$ % 宽 800 \$ px 高 600	ご■↓	 ▼ 有效 □ 限制服务器 □ 限制用户实 □ 限制集群实 □ 限制集群实 	× 图标 选择图标	_□ > 新増 ▼ 上移 册除 属性
	<t< td=""><td> 開户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 回 与桌面融合(无缝) 按客户机屏幕百分比 自定义宽和高 启动时最大化 联 二 二 未启用 </td><td>比例值 100 章 % 宽 800 章 px 高 600</td><td>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</td><td> ✓ 有效 □ 限考服务器 □ 限制用户实: □ 限制集群实: </td><td>× 田标 進择图标 文例数 0 (1) 列数 0 (1) 列数 0 (1) 一 で 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td><td>_□> 新増 上移 所移 風除 属性</td></t<>	 開户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 回 与桌面融合(无缝) 按客户机屏幕百分比 自定义宽和高 启动时最大化 联 二 二 未启用 	比例值 100 章 % 宽 800 章 px 高 600	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	 ✓ 有效 □ 限考服务器 □ 限制用户实: □ 限制集群实: 	× 田标 進择图标 文例数 0 (1) 列数 0 (1) 列数 0 (1) 一 で 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	_□> 新増 上移 所移 風除 属性
	应用 用户及 <td< td=""><td>用户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 □</td><td>比例值 100 ÷ % 宽 800 ; px 高 600</td><td>2 点 道</td><td> ▼ 有效 ● 限兼/服务器 ● 限制用户实 ● 限制集群实 </td><td>× 四标 选择图标</td><td>_□× 新増 上移 服除 属性</td></td<>	用户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 □	比例值 100 ÷ % 宽 800 ; px 高 600	2 点 道	 ▼ 有效 ● 限兼/服务器 ● 限制用户实 ● 限制集群实 	× 四标 选择图标	_□× 新増 上移 服除 属性
	<t< td=""><td> 用户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 回 与桌面融合(无缝) 分客户机屏幕百分比 自定义宽和高 自动时最大化 <</td><td>比例值 100 ÷ % 宽 800 ; px 高 600</td><td>⊻填功</td><td> ▼ 有效 □ 限兼/服务器: □ 限制用户实 □ 限制集群实 </td><td>× 田标 选择图标</td><td>_□ > 新増 ▼ 上移 删除 属性</td></t<>	 用户组 虚拟应用程序 虚拟应用程序 回 与桌面融合(无缝) 分客户机屏幕百分比 自定义宽和高 自动时最大化 <	比例值 100 ÷ % 宽 800 ; px 高 600	⊻填功	 ▼ 有效 □ 限兼/服务器: □ 限制用户实 □ 限制集群实 	× 田标 选择图标	_□ > 新増 ▼ 上移 删除 属性
	些 找应用 用户页 类型 名称 描述 超始目录 应用程序 命令行参数 屏幕模式 <	○ 与泉面融合(无缝) ○ 与泉面融合(无缝) ○ 与泉面融合(无缝) ○ 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ○ 採	比例值 100 \$ % 宽 800 \$ px 高 600	□ ↓	 ✓ 有效 □ 限制服务器 □ 限制用户实 □ 限制集群实 	×	 □ > 新増 上移 下移 删除 風性
	<t< td=""><td>(用户组 虚拟应用程序 回 回 回 回 回 定 の 与県面融合(无缝) の 技客户机屏幕百分比 の 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ○ 末 に 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二</td><td>比例值 100 ÷ % 宽 800 ÷ px 高 600</td><td>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</td><td> ▼ 有效 □ 限考服务器 □ 限制用户实 □ 限制集群实 </td><td>田标 進择图标 (注择图标) (注) (注)</td><td>-□× 新増 • 上移 册除 属性</td></t<>	(用户组 虚拟应用程序 回 回 回 回 回 定 の 与県面融合(无缝) の 技客户机屏幕百分比 の 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ○ 末 に 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	比例值 100 ÷ % 宽 800 ÷ px 高 600	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	 ▼ 有效 □ 限考服务器 □ 限制用户实 □ 限制集群实 	田标 進择图标 (注择图标) (注) (注)	-□× 新増 • 上移 册除 属性
	<t< td=""><td>○ 与桌面融合(无缝) ○ 与桌面融合(无缝) ○ 按客户机屏幕百分比 ○ 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ○ 採客</td><td>比例值 100 ÷ % 宽 800 ÷ px 高 600</td><td>≤□↓</td><td> ▼ 有效 ● 限準服务器 ● 限制用户实 ● 限制集群实 </td><td></td><td>-□× 新増・ 上移 開除 属性</td></t<>	○ 与桌面融合(无缝) ○ 与桌面融合(无缝) ○ 按客户机屏幕百分比 ○ 自定义宽和高 □ 启动时最大化 ○ 採客	比例值 100 ÷ % 宽 800 ÷ px 高 600	≤□↓	 ▼ 有效 ● 限準服务器 ● 限制用户实 ● 限制集群实 		-□× 新増・ 上移 開除 属性

3. 选择要发布的应用程序路径



4. 可选择性设置,建议非高级用户不要修改默认设置

🥺 🗛 控制台			>
应用集群	虚拟应用	<u>×</u>	J
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	应用 用户及	3用户组	
±	类型	虚拟应用程序	新城一
- <u>8</u> ,	名称	应用程序 图标 1000	
± 🍰	描述	选择图标	
			下移
- ¥1	起始目录	C:\WINDOWS	删除
±	应用程序	C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE	属性
□ ■ 氟郡	命令行参数		
	屏幕模式		
		□启动时最大化	
	文件后缀关	₩ 司进权胜沿署 建议胜计 …	
	L	可见并住仅且, 建以款认	
	自动登录	未启用 设置	
		确定	
	s 🙉 👝 I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	応田
<u> </u>] 🤝 🗳]		10.24

5. 选择允许登录的用户。



6. 设置完以上各项后,点击确定-应用,即该应用程序发布成功。

发布文档

1. 点击新增-文档



2. 进入发布虚拟文档界面,

🥺 ¥٨控制台							_ 🗆 ×
应用集群	玉王 耶叶 复梢应用					XI	
□-□□ 应用 □-□-◎□	应用 用户及	及用户组					
	类型	文档		5	☑有效	图标	新増▼
	名称					洗择图标	上移
	188/42						下移
\ [*] \ ⊕-\ _	服务器	ARIES-173BCFF0B					删除
—————————————————————————————————————	起始目录						属性
●	应用程序				/		
	文档						
	屋貫相弌	 ● 与桌面融合(无缝) ○ 枋客户机屏幕百分比 	比例值 100 1 %		限制服务器实修 限制用户实例数		
	20 mm 100.24		宽 800 \$ px 高 600		限制集群实例数	× • ÷	
		□ 启动时最大化		必填项	į 📃		
]		
					确定	取消	
	§ 🕑 🥹 🛛	🥺 VA控制台				b	w曲 15:53

3. 选择文档路径



🥺 🗛 控制台		<u>_ ×</u>
应用集群	本王 那叫 度視应用 XI	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
	类型 文档	新増 ▼
		上移
		下移
-\ <u>"</u> ∓- \	服务器 ARIES-173BCFF0B 🔹	删除
	起始目录	属性
● ■ 乗群		
	文档 C:\WINDOWS\regopt.log	
	● 与桌面融合(无缝) □ 限制服务器实例数 0 ↓ 屏幕模式 ○ 按客户机屏幕百分比 比例值 100 ↓ % □ 限制用户实例数 0 ↓ ○ 自定义宽和高 宽 800 ↓ px 高 600 ↓ px □ 限制集群实例数 0 ↓	
	确定取消	
2017年1月1日 1日 2017年1月1日 1日 2017年1日 1日 1	● ③ ◎ VA控制台	Mび曲 15:54

4. 选择图标

	3	
应用集群	★至 郵 叫 虚拟应用	X
± @1	」应用【用户及用户组	I
÷••		▲
± 🍒	在这个文件中查找图标 (L): stemRoot%\system32\shell32. dll 浏览 (B)	上移
⊕ • № ⊕ • №	从以下列表选择一个图标 (S):	下移
Ţ		· 册除
		属性
	🛃 🖳 🏈 🏈 🚱 🕪 .	
		px 高 600 \$ px □ 限制集群实例数 0 \$
	确定 取消	
		确定 取消
1		າຍສະ ເ
ᇱᄮᄻᆂᆂᅿᅿ		
应用集群	太王 那叫 唐州应田	
回臺应用		X
	应用 用户及用户组	X
، <u>ا</u>	应用 用户及用户组 类型 文档	
±	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述	✓ 有效 图标 ↓ 上移 选择图标 下移
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述	×
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B	× ▲ ※ 本 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B 起始目录 应用程序	×
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ▲ARIES-1738CFF08 起始目录 应用程序	× ▲ ※ 本 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B 起始目录 应用程序 文档 C:\WINDOWS\regopt.log	× ● 有效 正择图标 ● 上移 下移 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一 ● 一
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B 起始目录 应用程序 文档 C:\WINDOWS\regopt.log ③ 与桌面融合(无缝)	× ▲ ▲ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本
□ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B 起始目录 应用程序 文档 文档 文档 定用程序 文档 C:\WINDOWS\regopt.log 屏幕模式 ● 与桌面融合(无缝) ● 按客户机屏幕百分比 比例值	× ● 有效 上移 正择图标 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B 起始目录 应用程序 文档 C:\WINDOWS\regopt.log 算冪模式 ● 与桌面融合(无缝) ● 白定义宽和高 宽 ⑧00	× ● 有效 上移 上移 下移 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B 起始目录 应用程序 文档 文档 文档 定用程序 文档 C:\WINDOWS\regopt.log 定相 ○ 与桌面融合(无缝) 自定义宽和高 宽 □ 启动时最大化	▼ ● ● ● <td< td=""></td<>
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 名称 文档 描述	▼ ● ● ● <td< td=""></td<>
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述	▼ ● 新増・ 上移 上移 」 一 」 一 」 ● 」 ● 」 ● 」 ● 」 ● 」 ● 」 ● ● ●
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 名称 文档 描述	▼ ● ● ● <td< td=""></td<>
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述	● 有效 ● ● 方 ● ● ●
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述	● 有效 留标 上移 送择图标 一 ● 一 ● ●
	应用 用户及用户组 类型 文档 名称 文档 描述 服务器 ARIES-173BCFF0B 起始目录 应用程序 文档 C:\WINDOWS\regopt.log 「日幕模式 ● 与桌面融合(无缝) ● 白泉立义宽和高 宽 □ 启动时最大化	● 有效 ● ● 方次 ● ● 方次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ う 次 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5. 可选择性设置,如应用程序,即设置打开该文档的程序路径。



🥺 YA 控制台	_ 🗆 ×
	×I
● □	新増▼
	上移
	下移
服务器 📃 ARIES-1738CFF08	删除
世 (1) 	属性
□ □ ■ 無群 应用程序 L:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE ····	
文档 C:\WINDOWS\regopt.log	
● 与桌面融合(无缝) □ 限制服务器实例数 0 ; ● 按客户机屏幕百分比 比例值 100 ; % □ 限制用户实例数 0 ; ● 自定义宽和高 宽 800 ; px 高 600 ; px □ 限制集群实例数 0 ; □ 限制集群实例数 0 ;	
确定 取消	1
2 1<	井 応用

^{6.} 设置可登陆使用该文档的用户



7. 设置完毕后点击确定-应用,该文档发布成功。

发布内容

1. 点击新增-内容



2. 进入发布内容界面



3. 内容与文档不同,是网络上的资源,不同于物理地址,需选择内容类型,填入内容所在的网址。

🥺 VA控制台	3								
应用集群	玉玉 11000 虚拟应用							×	
回 E · <u>2 · </u> 应用	应用 用户及用	户组							
<u>ا ا</u>	类型 内]容				☑ 有效	图标		新増 ▼
<u>3</u> ≣, 	名称 内]容					BUNN		上移
÷ 🔊	描述						选择图标		下移
÷ 🛃	发布内容的类	:刑 ④ http	○ https	⊖ ftp	○ 文件				
				<u> </u>	0.201				届世
—————————————————————————————————————	路径 htt	tp://www.hao123	3.com						席庄
● 🛄 無師									
						确定	₽ 取:	消	
						1 111170			应用
一 开始	🥌 📴 🥹 📔	VA控制台] 🍉	1 🕖 🖏	15:57
🥺 VA控制台	È								<u>_ ×</u>
◎ VA控制台 应用集群	★王 那叫 <u>虚棋应用</u>		-					×	_ 🗆 ×
 ✓ x 控制者 应用集群 □ 局 应用 □ 一 局 应用 □ 一 局 应用 	*************************************	〕户组	-					×	<u> </u>
 ✓ VA控制台 应用集群 □· □ □ 应用 □· □ □ □ □· □ □ □· □ □ 	▲王 那叶 虚拟应用 」应用 用户及用 类型 内	印组				☑ 有效	Fire	×	_ □ × 新増 ▼
● VA控制者 应用集群 □·□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	★素 和時 虚棋应用 」应用 用户及用	9户组 1容	-			☑ 有效	图标	×	_ □ × 新増 ▼ 上移
 ✓ YA控制台 应用集群 □ □ □ □ □ □ □ <	▲ 一 一 一 一 一 一 二 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	9户组 1容				☑ 有效	图标 选择图标		_□× 新増 ▼ 上移
▼A控制台 应用集群 □ 应用 □	<u>本</u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	月戸組 1容 1容				☑ 有效	图标 选择图标		-□× 新増 ▼ 上移 下移
	▲ 「 应用 一 用 户 及用 一 用 户 及用 一 用 户 及用 一 、 本 型 内 、 、 、 内 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	日户组]容]容 型 ⊙ http	⊖ https	ftp	○ 文件	 ✓ 有效 	图标 选择图标		 □ × 新増 上移 下移 删除
	<u> 本要</u> <u> 新期</u> <u> 虚</u> 棋 <u> 应</u> 用 用 <u> 戸</u> 及用	9户组]容]容 型 ⊙ http tp://www.hao123	https	⊖ ftp	○文件	☑ 有效	图标 选择图标		 □□× 新増 上移 下移 删除 属性
	<u>▲王</u> <u>建規应用</u> <u>应用 用户及用</u> 类型 内 名称 内 描述 发布内容的类 路径 htt	日戸組]容]容 型 ④ http tp://www.hao123	https 3.com) ftp	○文件	 • 有效 · · ·	图标 选择图标		 □□ × 新増 上移 下移 删除 属性
	<u>本</u> 新期 <u>度</u> 棋 应用 「应用 用户及用	9户组]容]容 型 ⊙ http tp://www.hao123		⊖ ftp	○ 文件	 ☑ 有效 □ 	图标 选择图标		_ □] × 新増 ▼ 上移 册除 属性
○ YA 注谷者 应用集群 □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		月户组 1容 1容 型 ④ http tp://www.hao123	https 3.com/	⊖ ftp	○文件	☑ 有效	图标 [选择图标		 □□× 新増 上移 下移 删除 属性
	本工 1000000000000000000000000000000000000	月户组]容]容 型 ④ http tp://www.hao123		ftp	○ 文件	 ● 有效 □ □ □ □ 	图标		 □□ × 新増 上移 下移 删除 属性
	<u>本</u> <u>使</u> 棋 <u>反</u> 用 「应用 用户及用 、	9户组]容]容 型 ⊙ http		⊖ ftp	○ 文件	 ☑ 有效 □ 	图标 选择图标		 □□× 新増 上移 下移 删除 属性
○ xA控制者 应用集群 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	本工 即時, 应用 用户及用 一 大和内容的类 送布内容的类 路径]户组]容]容 型 ④ http tp://www.hao123		⊖ ftp	○ 文件	✓ 有效	图标 选择图标		 □□× 新増 上移 上移 冊除 属性
	▲王 <u>建規应用</u> <u>应用</u> 用户及用 类型内 名称内 描述 发布内容的类	月户组]容]型 ④ http		⊖ ftp	○ 文件	 1	图标		 □□× 新増 上移 下移 删除 属性
	<u>本</u> <u>西</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u>四</u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	9户组]容]容 :型 ⊙ http		⊖ ftp	○ 文件	 □ 有效 □ 	图标 选择图标		 □□× 新増 上移 下移 删除 属性
○ 水谷名 应用集群 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	本工 即44 虚拟应用 用户及用 应用 用户及用 类型 内 名称 内 描述 发布内容的类	月户组 1容 1容 型 ④ http tp://www.hao123		⊖ ftp	○ 文件	 ▲ 有效 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	四标 选择图标		 □□× 新増 上移 下移 删除 属性
	本工 1000 应用 用户及用 一 二 公称 内 描述 二 发布内容的类 路径	月户组]容]容 型 ④ http		⊖ ftp	○ 文件	 1	图标		 □□× 新増 上移 一 一 一 新増 新増 <
	<u>本</u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	9户组]容]容 型 ④ http tp://www.hao123		⊖ ftp	○ 文件	 □ 有效 □ □ □ □ □<!--</td--><td>田标 选择图标</td><td></td><td> □□ × 新増 上移 正移 册除 属性 </td>	田标 选择图标		 □□ × 新増 上移 正移 册除 属性
	本工 即44 虚拟应用 用户及用 应用 用户及用 类型 内 名称 内 描述 发布内容的类	3户组 1容 1容 型 ④ http tp://www.hao123		⊖ ftp	○ 文件	 ▲ 有效 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	四标 進择图标		 □□× 新増 上移 下移 删除 風性
	<u>本王</u> <u>第84</u> <u> </u>	月户组 1容 1容 型 ④ http tp://www.hao123		○ ftp	○ 文件	 可效 	图标		 □□× 新増 上移 一 一 一 新増 新増 <
		3户组 1容]容]型 ④ http tp://www.hao123		⊖ ftp	○ 文件				 □□ × 新増 上移 下移 删除 属性

4. 设置允许登录使用的用户



5. 点击确定-应用,内容成功发布。

发布文件夹及桌面等详见发布文件夹及桌面篇